



DILUNETT®

GEL DÉCAPANT TOUS SUPPORTS AGISSANT SEUL ET SANS GRATAGE

Description du produit	Décape les lasures, cires, vernis, peintures et antifouling.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Gel sans solvant ni paraffine - ininflammable.• Rend le revêtement soluble à l'eau (rinçage à l'eau).• Efficace, jusqu'à 8 couches de peintures décapées en une application.• Facile d'emploi, agit seul même aux endroits d'accès les plus difficiles.• Ne s'évapore pas, ne sèche pas.
Destinations	<ul style="list-style-type: none">• Extérieur.• Applicable sur bois*, métal**, plastique, pierre, ciment...• Idéal pour les pièces difficiles d'accès ou très ouvragées, horizontales ou verticales : portes, grilles, barrières...• Recommandé pour les grandes surfaces à décapier - non volatil, ne se dessèche pas et reste actif longtemps.• N'attaque pas les plastiques, les caoutchoucs, les enduits synthétiques ou les gelcoats. <p>* sauf Chêne, Châtaignier et marqueterie ** sauf aluminium</p>
Recommandations avant application	<ul style="list-style-type: none">• Toujours procéder à un essai préalable.• Se munir de gants en caoutchouc, d'un pinceau nylon ou d'une brosse à encoller.• Le temps d'action est variable de quelques minutes à plusieurs heures suivant le type de revêtement (glycérophthalique ou acrylique) et le nombre de couches. Contrôler son action à l'aide d'une spatule.• Un décapage n'étant jamais neutre sur support absorbant, une neutralisation est toujours recommandée.
Application	<ul style="list-style-type: none">• Appliquer une couche épaisse de DILUNETT® sur toute la surface à décapier.• Laisser le produit agir.• En cas de séchage, réactiver par une fine pulvérisation d'eau.• Rincer à l'eau claire à l'aide d'une brosse ou d'un nettoyeur HP (maxi 60 bars). NB. L'utilisation d'eau chaude rend l'élimination plus aisée.• Après un décapage sur bois, toujours appliquer du NET-TROL® 200⁽¹⁾ (sur bois mouillé) et ce IMMÉDIATEMENT après rinçage du DILUNETT®.• Se reporter au mode opératoire figurant sur l'emballage.• Produit corrosif, lire les précautions d'emplois avant utilisation.
Matériel d'application	Brosse, pinceau synthétique.
Nettoyage du matériel d'application	À l'eau.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

(1) Même fabricant

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

DILUNETT® est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com